STALOTEC®

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ – ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕН-НОЙ ТОЛЩИНЫ.

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ – БЛАГОДАРЯ ОБЖИГУ В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ.

Напольные плиты Stalotec® для промышленных зданий из обожжённого в туннельной печи экструдированного материала - практически уникальное напольное покрытие по показателям надёжности на многие годы, а также лёгкости в уходе за покрытием. Благодаря этим качествам Stalotec® отвечает строжайшим требованиям и выдерживает предельные нагрузки. Неглазурованная поверхность устойчива к кислотам, щелочным растворам, а также к механическому воздействию грузовиков и автопогрузчиков. Толщина материала до 20 мм - гарантия высокой прочности при использовании как внутри помещений, так и на улице. Если речь идет о предельно допустимых нагрузках, долговечности и надежном качестве, Stalotec® – правильный выбор.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ, АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ.

ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕТСЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ R 12! СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАПРОСУ

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

DIN EN 14411, Gr. AI_b						
Формат	1100	1113	1115	1118	4822	4824
Обозначение артикула	плитка	плитка	плитка	плитка	ступень простая [2]	ступень простая, с насечками [2]
Размер растра в см	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
120 beige	○	●	●	●	○	○
215 rot	●	●	●	○	●	●
320 sandgelb	○	○	○		○	○
230 grau	○	○	○	○		
210 braun						
330 graphit						
шт. в пакете	20	16	13	11	6	6
количество штук в м² /п.м. с учетом шва	33,00 [1]	33,00 [1]	33,00 [1]	33,00 [1]	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	1.440	1.170	990	684	684
количество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,48	0,39	0,33	1,50	1,50
количество м²/п.м. в палете	54,44	43,64	35,45	30,00	171,00	171,00
количество упаковок в палете	90	90	90	90	114	114
вес палеты в кг	1.080	1.191	1.074	1.102	588	608
вес штуки в кг	0,600	0,827	0,918	1,113	0,860	0,889
вес м²/п.м. в кг	19,800	27,291	30,294	36,729	3,440	3,556
вес упаковки в кг	12,000	13,232	11,934	12,243	5,160	5,334
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³

● = Складская позиция. ○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу. [1] = При укладке с помощи виброукладчика количество плитки увеличивается до 36,3 шт. / кв.м. Цена рассчитывается по необходимому количеству. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.
[2] = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

морозостойкость
25-летняя гарантия*

120 beige

210 braun

330 graphit

215 rot

230 grau

320 sandgelb

2116	4000	4004	4005
плинтус	фигурный плинтус	плинтус угловой, внутренний	плинтус угловой, внешний
25	25	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
●	●	●	●
○	○	○	○
12	8	6 Paar	8 Paar
4,00	4,00	-	-
2.208	912	684	912
3,00	2,00	-	-
552,00	228,00	-	-
184	114	114	114
972	630	518	514
0,440	0,691	0,758	0,564
1,760	2,764	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512
-	-	-	-
-	-	-	-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА