# **DURO**



ПЕРВОЗДАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТОНА. НЕВЕРОЯТНАЯ ПРОЧНОСТЬ.



#### ПЕРВОЗДАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТОНА. ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ И ПРОЧНОСТЬ.

Эта серия, полученная в результате обжига в туннельной печи, отличается не только высокой прочностью. Еще одна ее сильная сторона — многообразие возможностей укладки. Особая твердая глазурь, устойчивая к нагрузкам, придает этой плитке ноту роскоши. Поскольку она служит только для защиты керамики и не имеет цвета.

Duro — это обожженный оттенок в первозданной форме. Выразителен даже без нанесения цвета. Благодаря особому обжигу в туннельной печи природные оттенки придают отделке из плитки тепло и уют. С Duro ваша терраса будет выглядеть превосходно в любое время года.

### DURO

## МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ НЕСКОЛЬЗКАЯ РАЗНОПЛАНОВАЯ

### ДАННЫЕ ПРОДУКТА

#### KERAPLATTE®

Keraplatte®, DIN EN 14411, Gr. All <sub>a - Teil 1</sub>							
Обозначение артикула	1100	8011	1610	8081	4822	4828	9240
Обозначение артикула	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Keraplatte®	Рядовая ступень <sup>1)</sup>	Ступень простая с выступом <sup>1)</sup>	рядовая флорентий- ская ступень 1)
Размер растра в см	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	240 x 240 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12
804 bossa 4)		•		•	•	•	•
825 sherry <sup>4)</sup>			•		•		•
803 elba							
850 garda	•				•		
Шт. в пакете	20	32	12	16	6	6	4
Количество штук в м²/ п.м. с учетом шва	33,00	33,00	16,00	16,00	4,00	4,00	4,00
Количество штук в палете	1.800	2.016	756	1.008	684	684	160
количество м²/п.м. в упаковке	0,61	0,97	0,75	1,00	1,50	1,50	1,00
количество м²/п.м. в палете	54,55	61,09	47,25	63,00	171,00	171,00	40,00
Количество упаковок в палете	90	63	63	63	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.175	1.074	1.174	588	588	414
вес штуки в кг	0,600	0,583	1,420	1,165	0,860	0,860	2,590
вес м <sup>2</sup> /п·м. в кг	19,800	19,239	22,720	18,640	3,440	3,440	10,360
вес упаковки в кг	12,000	18,656	17,040	18,640	5,160	5,160	10,360
Класс противоскольжения	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9 <sup>5)</sup>	R 9	R 9
Группа истираемости	5	3	3	3	5 <sup>3)</sup>	3	3







































804 bossa 803 elba 825 sherry 850 garda

9331	9000	9005	9006	2116	8107
Угловая флорентий- ская ступень <sup>1) 2)</sup>	Угол под ступень, внешний	Плинтус для флорентий- ской ступени, левый	Плинтус для флорентий- ской ступени, правый	Плинтус	Плинтус
30	-	-	-	25	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	Длина ступени 290	240 x 73 x 10	240 x 73 x 8
•	•				•
•	•	•	•		
				•	
1	2	6	6	12	18
-	-	-	-	4,00	4,00
78	1.704	648	648	2.208	3.600
-	-	-	-	3,00	4,50
-	-	-	-	552,00	900,00
78	852	108	108	184	200
312	682	579	579	972	1.094
4,000	0,400	0,893	0,893	0,440	0,304
-	-	-	-	1,760	1,216
4,000	0,800	5,358	5,358	5,280	5,472
R 9	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

- Складская позиция
- При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями Ströher GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- Флорентийская ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах.
- <sup>3)</sup> = Цвет sherry и bossa имеет группу истираемости 3.
- <sup>9</sup> = DIN EN 14411, Gr. Al<sub>b</sub>. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.
- <sup>5)</sup> = Класс противоскольжения Цвет bossa: R 10/A

<sup>\*</sup> Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Selected, Keraplatte® Zoé, Keraplatte® Gravel Blend, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Duro, Плитка для террас TerioTec® X Profile, Плитка для террас TerioTec® X, Плитка для террас TerioTec®, Stalotec®, Brickwerk, Brick 60, Wasserbrand, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

